


RINK DACO PS och FS

Standardmått rink: 30x60m, kurvradier 8,5m
2st spelarluckor 0,8m (alt.4st) mot spelarbås
2st spelarluckor 0,8m mot utvisningsbås, öppningsbara från issida
1st maskinport 3,5m med lyft-/ justerbar sockel.




PS1
Stöd bultas
mot underlag

PS1 Stål
infästning med separata sargstöd som bultas mot underlaget.
Varmförzinkad stålram.

Beklädnad: av slagfast HDPE polyeten-plast, för högsta slitstyrka och lång livslängd, miljövänligt och återvinningsbart.

Sargbeklädnaden skruvas mot ram (pop-nit används ej), för högsta kvalitet och enkelt underhåll.



FS1
Stöd infryses
mot underlag

FS1 Stål
infästning med separata fristående sargstöd som infryses mot underlaget
Varmförzinkad stålram.

Beklädnad: av slagfast HDPE polyeten-plast, för högsta slitstyrka och lång livslängd, miljövänligt och återvinningsbart.

Sargbeklädnaden skruvas mot ram (pop-nit används ej), för högsta kvalitet och enkelt underhåll.

Tillval:

Publikskydd; Härdglas eller Polykarbonat-PC.

För DACO LA aluminiumsarg kan ett integrerat stolpsystem levereras för att snabbt kunna demontera och återmontera publikskyddet. Stolparna monteras genom överliggaren.

Reklamskydd- på insida sargskiva
Baksidesbeklädnad

Isolering+baksidesbeklädnad ger lägre ljudnivå samt energibesparing
Isdamm



FS1
med isolering och
baksidesbeklädnad



Reklamskydd