

RINK DACO typ XPS, XPA



DACO Rink typ XPS (stål)
DACO Rink typ XPA (aluminium)

Sargssystem anpassade för stolplösa publikskydd



Standardmått rink: 30x60m, kurvradier 8,5m
2st spelarluckor 0,8m (alt.4st) mot spelarbås
2st spelarluckor 0,8m mot utvisningsbås, öppningsbara från issida
1st maskinport 3,5m med lyft-/ justerbar sockel.

Högklassiga sargssystem för alla nivåer av spel.
Enkel och flexibel installation, bultas mot fäste i underlag.
Inga separata sargstöd behövs, betyder större utrymme bakom sarg.

XPS Stål

Varmförzinkad stålram.

Beklädnad: av slagfast HDPE polyeten-plast, för högsta slitstyrka och lång livslängd, miljövänligt och återvinningsbart.

Sargbeklädnaden skruvas mot ram (pop-nit används ej), för högsta kvalitet och enkelt underhåll.

XPA Aluminium

Aluminiumram ger låg vikt på sargpanelerna för enklare hantering, speciellt viktigt när sargelementen upp- och nermonteras ofta.

Aluminium har dessutom ett tilltalande utseende är miljövänligt och återvinningsbart.

Beklädnad: av slagfast HDPE polyeten-plast, för högsta slitstyrka och lång livslängd, miljövänligt och återvinningsbart.

Sargbeklädnaden skruvas mot ram (pop-nit används ej), för högsta kvalitet och enkelt underhåll.

Tillval:

Publikskydd, stolplöst system; Härdglas
Glaset monteras genom överliggaren.

Reklamskydd- på insida sargskiva
Baksidesbeklädnad

Isolering+baksidesbeklädnad ger lägre ljudnivå samt energibesparing
Isdamm



Reklamskydd